



- Detectoren, alarmeenheden en onderbrekers kunnen op *dezelfde* tweedraads lus worden aangesloten.
- Polariteit onafhankelijke eenheden voor eenvoudige aansluiting.
- Maximaal negen adresseerbare bedieningspanelen.
- Mogelijkheid om in virtuele systemen te verdelen met gesegmenteerde bediening via bedieningspanelen.
- Programmeerbare besturingsuitgang.
- Geeft een melding bij stoffige detectoren.
- Een zelf ontwikkelde communicatieprotocol tegen ASPECT vereenvoudigt en geeft een volledig overzicht op het alarmpaneel.
- Selecteerbare bedrijfsmodi voor een optimale aanpassing.
- Codebescherming kan worden gedeactiveerd wanneer de fysieke toegang tot het alarmpaneel beperkt is (privé woning, bijvoorbeeld op een boerderij).

De ES 801 is ontworpen voor eenvoudige installatie en service en is met verscheidene functies uitgerust die anders alleen op adresseerbare brandalarmpanelen beschikbaar zijn. Sirenes kunnen vanaf de detectorlussen worden gevoed.

De ES 801 is zeer geschikt voor kleinere installaties waar een adresseerbaar systeem niet vereist is.

Adresseerbare bedieningspanelen kunnen worden geprogrammeerd om alleen de gebeurtenissen in bepaalde zones te besturen. Dit maakt het systeem zeer geschikt voor kleine appartementsgebouwen/kantoren.

Het alarmpaneel is vooral goed beschermd tegen overspanning, vermindering van de schade aan het systeem, met name waar lussen in verschillende gebouwen zijn gelegd.

Specificaties

Het aantal zones	8 x bewaakt, 1 K Ω 2 W EOL
Maximum aantal eenheden per zone	32 detectoren, 5 Elotec sirenes
Sirene-uitgang	1 x 24 V, 400 mA, 1 K Ω 2 W EOL
Spanningsuitgangen	1 x brand, 24 V, 180 mA, (overspanning) 1 x fout, 24 V, 90 mA, (niet overspanning)
Droge uitgangen	1 x brand, tweeweg contact 2 A/30 V 1 x fout, tweeweg contact 2 A/30 V
Noodspanningsuitgang	1 x 24 V max. 300 mA
Bedrijfsspanning	230 VAC (-15%,+10%), 50 Hz (\pm 10%)
Batterij	2 x 12 V, min. 7 Ah, max. 9 Ah
Dichtheidsniveau	IP30
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Max. luchtvochtigheid	95% (niet-condenserend)
Afmetingen (LxBxH)	420 x 335 x 110 mm

Goedkeuring/certificaatnummer

CPD

0845-CPD-232.1728

FG

FIRE S-094/05
FARMING LA-008/05 (met Aspect)

Bestelinformatie

ES 801 CPD nl	Conventioneel brandalarmpaneel
ES 801 P CPD nl	Bedieningspaneel voor ES 801
BA 700	12 V lood batterij, 7 Ah